CE 0085

DVGW CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BT0401
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) *EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	KUSATEK GmbH Schneiderstriech 1, D-35759 Driedorf
Vertreiber ***distributor***	KUSATEK GmbH Schneiderstriech 1, D-35759 Driedorf
Produktart ***product category***	Einzelraumheizgeräte: Saunaheizofen (1510)
Produktbezeichnung ***product description***	Saunagasofen
Modell ***model***	KUSATHERM®
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 150435dT5/17595 vom 11.10.2017 (GWI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 416-1 (01.09.2009)
Aktenzeichen ***file number***	17-0204-GEA

70028-04-A-DE

24.11.2017 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten 230 V AC, 50 Hz, P = 215 VA
electrical data

Gerätekategorien *appliance categories*	**Versorgungsdrücke** *supply pressures*	**Bestimmungsländer** *countries of destination*	**Bemerkungen** *remarks*
I2E	20 mbar	PL	
I2E(R)	20 mbar	BE	
I2Esi	20/25 mbar	FR	
I2H	20 mbar	CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	25 mbar	NL	
I3B/P	28-30 mbar	CY, MT	
I3B/P	50 mbar	HU	
II2ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II2H3B/P	20, 28-30 mbar	IS, RO	
II2H3B/P	20, 50 mbar	AT, CH	

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
KUSATHERM® 10	Nennwärmebelastung (Hi): 9,0 kW	1 Brenner
KUSATHERM® 15	Nennwärmebelastung (Hi): 13,0 (I2E/H/L/LL); 15,0 (I3B/P) kW	1 Brenner
KUSATHERM® 20	Nennwärmebelastung (Hi): 17,5 kW	1 Brenner
KUSATHERM® 25	Nennwärmebelastung (Hi): 22,5 kW	1 Brenner
KUSATHERM® 30	Nennwärmebelastung (Hi): 27,0 kW	1 Brenner
KUSATHERM® 50	Nennwärmebelastung (Hi): 45,0 kW	2 Brenner
KUSATHERM® 60	Nennwärmebelastung (Hi): 54,0 kW	2 Brenner
KUSATHERM® 75	Nennwärmebelastung (Hi): 66,0 kW	3 Brenner
KUSATHERM® 90	Nennwärmebelastung (Hi): 85,0 kW	3 Brenner
KUSATHERM® 100	Nennwärmebelastung (Hi): 88,0 kW	4 Brenner
KUSATHERM® 120	Nennwärmebelastung (Hi): 108,0 kW	4 Brenner

Ausführungsvariante *type variation*	**Erläuterungen** *explanations*
KUSATHERM® 10	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 16 - 24, Rohrlänge: 4 - 6 m
KUSATHERM® 15	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 22 - 34, Rohrlänge: 5 - 8 m
KUSATHERM® 20	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 38 - 58, Rohrlänge: 14 - 21 m
KUSATHERM® 25	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 40 - 60, Rohrlänge: 21 - 31 m
KUSATHERM® 30	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 40 - 60, Rohrlänge: 21 - 31 m
KUSATHERM® 50	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 15 - 67, Rohrlänge: 24 - 36 m
KUSATHERM® 60	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 15 - 67, Rohrlänge: 24 - 36 m
KUSATHERM® 75	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 67 - 101, Rohrlänge: 35 - 53 m
KUSATHERM® 90	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 67 - 101, Rohrlänge: 35 - 53 m
KUSATHERM® 100	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 90 - 134, Rohrlänge: 51 - 77 m
KUSATHERM® 120	Variationsmöglichkeiten im Aufbau: Anzahl der 90°-Bögen: 90 - 134, Rohrlänge: 51 - 77 m

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
BG: II2H3B/P (20, 28-30 mbar)
Geräteart: B22
Geräteart C12 nur für Typ KUSATHERM® 15, C32 nur für Typen KUSATHERM® 15/50 mit Jeremias Abgassystem EW-TWIN (Zulassungs-Nr. 0036 CPD 9174 018)